

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia nie przekraczającej określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych, tj. kwoty 193.000 euro

**p.n. Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
kategorii 2. (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku**

CPV: 34.14.42.10-3 – wozy strażackie

Termin wykonania zamówienia: w terminie 14 dni od podpisania umowy

Termin składania ofert: 02-11-2011 r. godz. 10:00

Wadium: nie wymagane

Zatwierdził:

Z up. WÓJTA

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta

Pomiechówek, październik 2011 r.

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców

1. Zamawiający

GMINA POMIECHÓWEK

05-180 POMIECHÓWEK, BRODY-PARCELE UL. SZKOLNA 1A

Telefon: (0 22) 765-27-24; Faks: (0 22) 765-27-10;

Strona internetowa: www.pomiechówek.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od godz. 7³⁰ do 15³⁰, w piątki: od 7³⁰ do 16³⁰.

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP.271.17.2011**. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie nieograniczonym, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

4. Przedmiot zamówienia oraz finansowanie zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2. (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale III SIWZ.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu przedmioty zamówienia przed podpisaniem umowy w celu przeprowadzenia jazdy próbnej i wykonania badań technicznych w miejscu ich postoju (przez rzeczoznawcę) lub na wybranej przez Zamawiającego stacji diagnostycznej (na koszt Wykonawcy). W przypadku, gdy stan techniczny samochodu nie będzie odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale III SIWZ Zamawiający może nie podpisać z Wykonawcą umowy.

4.2. Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie ze środków pochodzących z 3 źródeł:

- z budżetu Gminy Pomiechówek,
- z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej w drodze konkursu pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych” w ramach zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.

5. Termin realizacji zamówienia

Termin wydania przedmiotu zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Informacja o ofertach wariantowych, częściowych, zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych, ani nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

7.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Wykonawca musi wykazać, że:

7.2.1. posiada należyłą wiedzę i doświadczenie, tj. należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej **jedną dostawę pojazdu pożarniczego**.

7.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **200.000,00 zł** (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Przy ocenie spełniania ww. warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz w pkt. 7.2. niniejszej SIWZ Zamawiający weźmie pod uwagę potencjał łączny podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

7.2.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć:

- 8.1.1. oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do Rozdziału III SIWZ);
- 8.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do Rozdziału III SIWZ);
- 8.1.3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **200.000,00 zł**. Jeżeli z treści polisy nie wynika, że została ona opłacona, to wraz z polisą Wykonawca musi dostarczyć dokument świadczący o jej opłaceniu np. kopię przelewu bankowego.
- 8.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c Pzp. Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 8.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- 8.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do Rozdziału III SIWZ),
- 8.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Rozdziału II SIWZ).
- 8.3.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego.

W celu potwierdzenia spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć opis pojazdu (potwierdzający jakość przedmiotu zamówienia), na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 do Rozdziału II niniejszej SIWZ.

10. Inne wymagane dokumenty.

Oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. 8-9. niniejszego Rozdziału SIWZ Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Gdy do oferty dołączona zostanie kopia pełnomocnictwa, to musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa lub notariusza.

11. Formalności jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

11.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

11.2.1 jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku, gdy łączny koszt wykonania zamówienia przekracza dwukrotną wysokość kapitału zakładowego spółki, winien złożyć kopię uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzającą - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych - odpowiednie umocowanie Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej /wówczas wymagana jest kopia umowy spółki/;

11.2.2. jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub jego kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;

11.2.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

11.3. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu przedmioty zamówienia przed podpisaniem umowy w celu przeprowadzenia jazdy próbnej i wykonania badań technicznych w miejscu ich postoju (przez rzeczoznawcę) lub na wybranej przez Zamawiającego stacji diagnostycznej (na koszt Wykonawcy). W przypadku, gdy stan

techniczny samochodu nie będzie odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale III SIWZ Zamawiający może nie podpisać z Wykonawcą umowy.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

- 12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 12.2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale II SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8-10 niniejszego Rozdziału SIWZ.
- 12.3. Wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą powinny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 12.4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziale II niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 12.5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie lub na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Cena w ofercie powinna być podana wyłącznie w walucie polskiej, tj. PLN. Oferty, w których cena zostanie podana w innej walucie niż polska zostaną odrzucone, jako niezgodna z treścią SIWZ.
- 12.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 12.7. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 12.8. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12.9. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.
- 12.9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy

przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- 12.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**URZĄD GMINY POMIECHÓWEK,
05-180 POMIECHÓWEK, BRODY-PARCELE, UL. SZKOLNA 1A**

oraz opisane:

**Oferta w przetargu na „Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego ...”**

i

„Nie otwierać przed dniem 2 listopada 2011 r., godz. 10¹⁵”

- 12.11. Wymagania określone w pkt 12.4, 12.7.-12.9. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 12.12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Wraz ze zmianą lub wycofaniem Wykonawca musi złożyć kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10 (jeżeli zmiany oferty dokonuje pełnomocnik Wykonawcy).
- 12.13. Oferty złożone przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:
- 12.13.1. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców;
 - 12.13.2. wszyscy Wykonawcy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 - 12.13.3. Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp,
 - 12.13.4. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna,
 - 12.13.5. Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców działających wspólnie.

13. Miejsce i termin składania ofert

- 13.1. Oferty winny być złożone w terminie do **2 listopada 2011 r., do godziny 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego.
- 13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

14. Wyjaśnienia dotyczące treści niniejszej SIWZ.

- 14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, faksem. Dopuszczona jest również forma pisemna.
- 14.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 14.3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie www.pomiechówek.pl na której udostępniono SIWZ.
- 14.4. Zasady i terminy wnoszenia zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, udzielanie wyjaśnień i wnoszenia zmian do treści SIWZ reguluje art. 38 ustawy Pzp.
- 14.5. Pytania należy kierować pisemnie lub przesyłać faxem.
- 14.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

15. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

- 15.1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 15.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.3. Kwestie terminu związania ofertą oraz przedłużenia tego terminu reguluje art. 85 Pzp.

16. Kryteria oceny ofert oraz sposób obliczania ceny.

16.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **CENA (100% wagi oceny), tj. C**. Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt.

Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór :

$$C = \frac{\text{cena oferty najniższej (Cn)}}{\text{ceny oferty ocenianej (Co)}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cn - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

Co - cena oferty ocenianej.

16.2. Cenę oferty (Co) jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, marże i upusty cenowe Wykonawcy oraz podatek VAT.

16.3. Cenę ofert należy podać wyłącznie w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku.

16.4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

16.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania upustów od zaoferowanej ceny ani negocjacji ceny.

16.6. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie publiczne wyłącznie walutę polską - PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

17. Wadium

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

18. Podwykonawstwo.

18.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

18.2. Wykonawca poda w formularzu ofertowym, część zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli przewiduje ich udział w realizacji zamówienia). Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

18.3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Podwykonawców.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- 19.1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują Wykonawcy, uczestnikowi postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, która jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej Urzędu.
- 19.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 19.3.W niniejszym postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - c) odrzucenia oferty odwołującego.
- 19.4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 19.5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 19.6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
- 19.7.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
- 19.8.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 19.9.Na czynności, o których mowa w pkt. 19.8., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 19.3.

- 19.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 19.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 19.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 19.13. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 19.14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
- 19.15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
- 19.16. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 19.17. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 19.18. Szczegółowo kwestię środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ II
FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1

<p><i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i></p>	<p style="text-align: center;">OŚWIADCZENIE (dot. spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 i niepodleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 ustawy Pzp)</p>
--	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.: „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2. (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku” oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_____ dnia __. __.2011r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____ zł,
(słownie: _____).
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wydania pojazdu Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.
5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia pisemnej gwarancji jakości pojazdu pożarniczego będącego przedmiotem niniejszej oferty na okres 6 miesięcy od dnia wydania pojazdu Zamawiającemu i podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Przekażemy wraz z pojazdem pisemną gwarancję jakości.
6. **OŚWIADCZAMY**, że okres rękojmi na pojazd pożarniczy będący przedmiotem niniejszej oferty wynosi jeden rok od dnia wydania pojazdu Zamawiającemu i podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru.
7. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** przy udziale nw. podwykonawców, któr-y/rzy wykonają następując-ą/-ce część-ć/-ci zamówienia:

10. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

11. **OŚWIADCZAMY**, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres (*proszę podać także nr telefonu i faxu, na który mają być przesyłane pisma*):

14. **OFERTĘ** niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

15. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ kolejno ponumerowanych stronach:

_____ dnia __. __. 2011r.

(*podpis Wykonawcy/Wykonawców*)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Opis pojazdu - wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2 (uterenowionego)

Niniejszym potwierdzamy spełnianie przez oferowany przez nas pojazd poniższych warunków technicznych:

Lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH
1	Warunki ogólne:	
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).	Pojazd spełnia/nie spełnia* wymagania ustawy – Prawo o ruchu drogowym. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
1.2.	Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu, a w szczególności: - urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, - modulator sygnałów, - min. dwa niebieskie światła błyskowe LED, - głośnik o mocy min. 100 W. - urządzenie akustyczne musi umożliwiać podawanie komunikatów za pomocą radiotelefonu, - dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu.	Pojazd: - posiada/nie posiada* urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: akustyczne i świetlne; - posiada/nie posiada* modulator sygnałów; - posiada/nie posiada* min. dwa niebieskie światła błyskowe LED; - posiada/nie posiada* głośnik o mocy min. 100 W; - posiada/nie posiada* urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów za pomocą radiotelefonu; - posiada/nie posiada* dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
1.3.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) max. 14 ton.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej wynosi ton (należy wstawić liczbę).
1.4	Pojazd musi być sprawny technicznie i nie posiadać wad fizycznych uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem	Pojazd jest/nie jest* sprawny technicznie i nie posiada wad fizycznych uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem: <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
1.5.	Pojazd musi być w dobrym stanie technicznym, tj.: - nie może mieć śladów wycieku oleju, - nadwozie nie może mieć ani wgnieceń ani zarysowań, - nie może mieć ognisk rdzy.	Pojazd jest/nie jest* w dobrym stanie technicznym oraz: - ma ślady wycieku oleju/ nie ma śladów wycieku oleju* - nadwozie ma wgniecenia i zarysowania/nie ma śladów wgnieceń ani zarysowań* - pojazd ma/ nie ma ogniska rdzy* <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>

2.	Podwozie i kabina	
2.1.	Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - silnik, kabina i podwozie pojazdu jednego producenta.	Producentem silnika, kabiny i podwozia jest: (należy podać markę, typ, pojazdu). <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.2.	Silnik musi: - być wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, - być min. 6. cylindrowy, - posiadać min. 4 zawory na cylinder, - posiadać turbodoładowanie, - minimalna moc silnika 270 KM.	Pojazd posiada/nie posiada* silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym; Silnik posiada (wstawić liczbę) cylindrów, po ... (wstawić liczbę) zaworów na cylinder. Silnik posiada/nie posiada* turbodoładowanie. Moc silnika wynosi (wstawić liczbę) KM. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.3.	Paliwo: olej napędowy.	Paliwem samochodu jest (proszę wpisać rodzaj paliwa).
2.4.	Pojemność zbiornika paliwa na przejazd ponad 400 km, lub min. 6 godzin pracy autopompy.	Pojemność zbiornika paliwa na przejazd wynosi km (należy wstawić liczbę km), lub godzin pracy autopompy (należy wstawić liczbę godzin).
2.5.	Pojazd musi posiadać: - napęd 4x4, - odłączany napęd obu osi, - blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej, osi przedniej i mechanizmu międzyosiowego, - układ elektryczny: napięcie 24 V.	Pojazd: - posiada/nie posiada* napęd 4x4; - posiada/nie posiada* odłączany napęd obu osi; - posiada/nie posiada* blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej, osi przedniej i mechanizmu międzyosiowego; - posiada/nie posiada* układ elektryczny o napięciu 24 V. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.6.	Przebieg: nie więcej niż 30000 km.	Przebieg wynosi (wstawić liczbę kilometrów przebiegu) km.
2.7.	Rok produkcji samochodu i zabudowy pożarniczej: nie wcześniejszy niż 2005 r.	Rok produkcji samochodu to rok, a zabudowy pożarniczej to rok (należy wstawić rok produkcji samochodu oraz rok produkcji zabudowy pożarniczej).
2.8.	Opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem terenowym oraz pełnowymiarowe koło zapasowe.	Pojazd posiada/nie posiada* opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem terenowym oraz pełnowymiarowe koło zapasowe. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.9.	Układ kierowniczy samochodu musi posiadać przekładnię kierowniczą zintegrowaną ze wspomaganie hydraulicznym.	Pojazd posiada/nie posiada* układ kierowniczy z przekładnią kierowniczą zintegrowaną ze wspomaganie hydraulicznym. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>

2.10.	Układ hamulcowy musi być elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach i wyposażony w ABS i hamulec ręczy pneumatyczny.	Pojazd : - posiada/nie posiada* układ hamulcowy elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach i wyposażony w ABS; - posiada/nie posiada* hamulec ręczy pneumatyczny. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.11.	Skrzynia biegów musi być: - manualna , - min. ośmiobiegowa, zsynchronizowana, - posiadać reduktor, - posiadać przystawkę odbioru mocy.	Skrzynia biegów: - jest/nie jest* manualna; - posiada biegów (wpisać liczbę biegów); - jest/nie jest* zsynchronizowana z reduktorem. - posiada/nie posiada* przystawkę odbioru mocy. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.12.	Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturze -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$.	Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują/nie zachowują* swoje właściwości pracy w temperaturze – $^{\circ}\text{C}$ do +..... $^{\circ}\text{C}$ (należy wstawić minimalną i maksymalną temperaturę w jakiej zostają zachowane właściwości pracy układów i urządzeń). <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.13.	Kolor samochodu musi być czerwony. Kolor zderzaków i błotników biały. Kolor drzwi żaluzjowych: naturalne aluminium.	Samochód jest koloru (podać kolor); - zderzaki i błotniki są koloru (podać kolor); - drzwi żaluzjowe są koloru (podać kolor).
2.14.	Pojazd musi posiadać zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.	Pojazd posiada/nie posiada* zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.15.	Kabina: - czterodrzwiowa, jednomodułowa, - zapewniająca dostęp do silnika, - odchylana hydraulicznie, - miejsc siedzących wraz z kierowcą min. 6.	Kabina: - jest/ nie jest* czterodrzwiowa, jednomodułowa; - zapewnia/nie zapewnia* dostęp do silnika - jest/ nie jest* odchylana hydraulicznie, - posiada (wstawić liczbę miejsc) miejsc siedzących wraz z siedzeniem kierowcy. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>

2.16.	Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - układ ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia, - panel kontrolny wskazujący: poziom wody i środka pianotwórczego w zbiorniku, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów, - instalację elektryczną 24 V.	Kabina: - posiada/nie posiada* indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; - posiada/nie posiada* układ ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika; - posiada/nie posiada* siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie; - fotel dla kierowcy posiada/nie posiada* regulację wysokości, odległości, pochylenia oparcia; - panel kontrolny wskazuje/nie wskazuje* : poziom wody i środka pianotwórczego w zbiorniku, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów; - posiada/nie posiada* instalację elektryczną 24 V. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.17.	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia/nie zapewnia* pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.18.	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania.	Instalacja elektryczna jest/ nie jest* wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.19.	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja świetlna może być światło cofania).	Pojazd jest/ nie jest* wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
2.20.	Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg.	Pojazd jest/ nie jest* wyposażony w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.	Zabudowa pożarnicza	
3.1	Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję.	Zabudowa jest/nie jest* wykonana z materiałów odpornych na korozję. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.2.	Szkielet zabudowy musi być wykonany z profili ze stali nierdzewnej i aluminium.	Szkielet zabudowy jest/nie jest* wykonany z profili ze stali nierdzewnej i aluminium. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.3.	Poszycie: - powinno być z blach aluminiowych. -blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii	Poszycie: jest/nie jest* wykonane z blach aluminiowych; - blachy poszycia są/ nie są* łączone ze szkie-

	klejenia i nitowania.	letem w technologii klejenia i nitowania. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.4.	Półki sprzętowe wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości.	Półki sprzętowe są/ nie są* wykonane z profili aluminiowych i mają/nie mają * możliwości regulacji wysokości. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.5.	Dach zabudowy: - wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciypoślizgowych, - konstrukcja dachu musi być przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (min. 180 kg) i masą przewożonego sprzętu. - na dachu muszą znajdować się mocowania do przewozu węży ssawnych i długich przedmiotów, - na dachu musi być zamontowane działko wodno-pianowe z regulacją strumienia . - drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy., - drabinka musi mieć dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiające wchodzenie. - szczeble drabinki w wykonaniu przeciypoślizgowym.	Dach zabudowy: - jest/nie jest* wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciypoślizgowych; - konstrukcja dachu jest/nie jest* przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (min. 180 kg) i masą przewożonego sprzętu; - na dachu są/ nie ma* mocowania do przewozu węży ssawnych i długich przedmiotów; - na dachu jest/ nie jest* zamontowane działko wodno-pianowe z regulacją strumienia; - na tylnej ścianie zabudowy jest drabinka/nie ma drabinki* do wejścia na dach; - drabinka ma/nie ma* w górnej części dodatkowe poręcze ułatwiające wchodzenie, - szczeble drabinki są/nie są* antypoślizgowe. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.6.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie: - zamykane żaluzjami wodo- i pyło- szczelnymi, - wspomagane systemem sprężynowym, - wykonane z anodowanych profili aluminiowych, - wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków), - zamykanie żaluzji wspomagane systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem i wykonane z materiałów odpornych na korozję.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie: - są/ nie są* zamykane żaluzjami wodo- i pyło-szczelnymi; - są/ nie są* wspomagane systemem sprężynowym; - są/ nie są* wykonane z anodowanych profili aluminiowych; - są/ nie są* wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków); - zamykanie żaluzji jest/nie jest* wspomagane systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem i wykonane z materiałów odpornych na korozję. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.7.	Podesty robocze muszą: - być odchylane, - posiadać powierzchnię antypoślizgową, - umożliwiać dostęp do górnej części skrytek, - w kabinie musi być sygnalizacja otwarcia skrytek. - skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie.	Podesty robocze: - są/nie są* odchylane; - posiadają/ nie posiadają* powierzchnię antypoślizgową; - umożliwiają/ nie umożliwiają* dostęp do górnej części skrytek; - w kabinie jest sygnalizacja/nie ma sygnalizacji* otwarcia skrytek; - skrytki na sprzęt i przedział autopompy są/nie są* wyposażone w oświetlenie. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.8.	Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności.	Pojazd posiada/nie posiada* oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>

3.9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac są tak skonstruowane, że możliwa/nieosiągalna * jest ich obsługa w rękawicach. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.10.	Konstrukcja skrytek musi zapewniać samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza.	Konstrukcja skrytek zapewnia/nie zapewnia * samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.11.	Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny musi być antypoślizgowa.	Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny jest/nie jest * antypoślizgowa. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.12.	Zbiornik na wodę musi: - mieć o pojemność min. 2,5 m ³ , - być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, - mieć układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy, - mieć właz rewizyjny, - mieć grodzie zabezpieczające, - mieć układ do napełniania i do opróżniania geodezyjnego, - mieć układ przelewowy.	Zbiornik na wodę: - ma pojemność m ³ (należy wstawić liczbę); - jest/nie jest * wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację; - ma/nie ma * układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy; - ma/nie ma * właz rewizyjny; - ma/nie ma * grodzie zabezpieczające; - ma/nie ma * układ do napełniania i do opróżniania geodezyjnego; - ma/nie ma * układ przelewowy. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.13.	Zbiornik na środek pianotwórczy musi: - mieć pojemność min. 5% pojemności zbiornika wodnego, - być wykonany z materiału, odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - być umiejscowiony w sposób nie powodujący przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego, - być wyposażony w: - właz rewizyjny, - układ do napełniania, - układ do opróżniania, - grodzie zabezpieczające.	Zbiornik na środek pianotwórczy: - ma/nie ma * pojemność min. 5% pojemności zbiornika wodnego; - jest/nie jest * wykonany z materiału, odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów; - jest/nie jest * wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację; - jest/nie jest * umiejscowiony w sposób nie powodujący przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego; - jest/nie jest * wyposażony we właz rewizyjny; - jest/nie jest * wyposażony w układ do napełniania; - jest/nie jest * wyposażony w układ do opróżniania; - jest/nie jest * wyposażony w grodzie zabezpieczające. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.14.	Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z dachu pojazdu, przez nasady 52.	Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym jest/nie jest * możliwe z dachu pojazdu, przez nasady 52. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.15.	Autopompa musi: - być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją,	Autopompa: - jest/nie jest * zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją.

	- być dwuzakresowa.	- jest/nie jest* dwuzakresowa. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.16.	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie będą gorsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	Układ wodno-pianowy jest/nie jest* zabudowany w taki sposób, że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie są gorsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.17.	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową 1 linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 mb, na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego.	Samochód jest/nie jest* wyposażony w wysokociśnieniową 1 linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 mb, na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.18.	Prądownica musi mieć regulację kształtu strumienia oraz wytwornicę piany.	Prądownica posiada/nie posiada* regulację kształtu strumienia oraz wytwornicę piany. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.19.	Wydajność autopompy musi zapewniać uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy.	Wydajność autopompy zapewnia/nie zapewnia* uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.20.	Linia wysokociśnieniowa szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża	Linia wysokociśnieniowa szybkiego natarcia umożliwia/nie umożliwia* podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.21.	Zwijadło: - musi być wyposażone w hamulec bębna, - napęd zwijadła musi być elektryczny.	Zwijadło: - jest/nie jest* wyposażone w hamulec bębna. - napęd zwijadła jest/nie jest* elektryczny. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.22.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do czterech nasad tłocznych wielkości 75 , wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.	Autopompa umożliwia/nie umożliwia* podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do czterech nasad tłocznych wielkości 75, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.23.	W przedziale autopompy musi znajdować się tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: - manowakuometrem, - manometrami ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), - wskaźnikiem elektronicznym poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnikiem elektronicznym poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulatorem prędkości obrotowej silnika pojazdu.	W przedziale znajduje się/nie znajduje się* tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: - manowakuometrem, - manometrami ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), - wskaźnikiem elektronicznym poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnikiem elektronicznym poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulatorem prędkości obrotowej silnika pojazdu. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>

3.24.	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem).	Zbiornik wody jest/nie jest* wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu, wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.25.	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający pracę w całym zakresie wydajności autopompy.	Autopompa jest/nie jest* wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający pracę w całym zakresie wydajności autopompy. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.26.	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego są/nie są* odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.27.	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających.	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia/nie umożliwia* odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
3.28.	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowana siatka zabezpieczająca przed przedostaniem się do wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy.	Na wlocie ssawnym autopompy jest/nie jest* zamontowana siatka zabezpieczająca przed przedostaniem się do wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy. <i>*Nieodpowiednie skreślić</i>
4.	Pozostałe warunki Zamawiającego	
4.1	Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 6-miesięczną gwarancją oraz dodatkowo 12-miesięczną rękojmią.	Udzielamy na samochód i całość dostarczonego wyposażenia 6-miesięcznej gwarancji oraz 12-miesięcznej rękojmi.
4.2.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - pełny zbiornik paliwa, - polisę ubezpieczenia OC na czas przejazdu do siedziby odbiorcy pojazdu.	Wraz z samochodem dostarczymy: - dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - pełny zbiornik paliwa, - polisę ubezpieczenia OC na czas przejazdu do siedziby odbiorcy pojazdu.

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „potwierdzenie przez Wykonawcę spełniania warunków technicznych”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub skreśla nieodpowiedni wyraz oznaczony gwiazdką.

_____ dnia __. __.2011 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p style="text-align: center;">OŚWIADCZENIE osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dot. spełniania warunków określonych w art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp)</p>
---------------------------------------	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.: „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2. (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku” oświadczamy, że:

- 1) w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
- 2) ogłoszono moją upadłość, jednakże zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu (układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).*

**skreślić jeżeli nie dotyczy*

_____ dnia __. __.2011 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
---------------------------------------	-----------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego polegającego na realizacji zadania pn.: „Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego kategorii 2. (uterenowionego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku” oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat*/wykonujemy zamówienie okresowe/ciągle*, następujące zamówienie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.2. Rozdziału I SIWZ:

Nazwa i adres Odbiorcy	Przedmiot dostawy	Wartość przedmiotu dostawy w zł	Data wykonania dostawy Dzień/miesiąc/rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

***nieodpowiednie skreślić**

_____ dnia __. __.2011 r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III –
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
1	Warunki ogólne:
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
1.2.	Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu, a w szczególności: - urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, - modulator sygnałów, - min. dwa niebieskie światła błyskowe LED, - głośnik o mocy min. 100 W. - urządzenie akustyczne musi umożliwiać podawanie komunikatów za pomocą radiotelefonu, - dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu.
1.3.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) max. 14 ton.
1.4.	Pojazd musi być sprawny technicznie i nie posiadać wad fizycznych uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
1.5.	Pojazd musi być w dobrym stanie technicznym, tj.: - nie może mieć śladów wycieku oleju, - nadwozie nie może mieć ani wgnieceń ani zarysowań, - nie może mieć ognisk rdzy.
2.	Podwozie i kabina
2.1.	Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - silnik, kabina i podwozie pojazdu jednego producenta.
2.2.	Silnik musi: - być wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, - być min. 6. cylindrowy, - posiadać min. 4 zawory na cylinder, - posiadać turbodoładowanie, - minimalna moc silnika 270 KM.
2.3.	Paliwo: olej napędowy.
2.4.	Pojemność zbiornika paliwa na przejazd ponad 400 km, lub min. 6 godzin pracy autopompy.
2.5.	Pojazd musi posiadać: - napęd 4x4, - odłączany napęd obu osi, - blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej, osi przedniej i mechanizmu międzyosiowego, - układ elektryczny: napięcie 24 V.
2.6.	Przebieg: nie więcej niż 30000 km.
2.7.	Rok produkcji samochodu i zabudowy pożarniczej: nie wcześniejszy niż 2005 r.
2.8.	Opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem terenowym oraz pełnowymiarowe koło zapasowe.
2.9.	Układ kierowniczy samochodu musi posiadać przekładnię kierowniczą zintegrowaną ze wspomaganie hydraulicznym.

2.10.	Układ hamulcowy musi być elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach i wyposażony w ABS, - hamulec ręczy pneumatyczny.
2.11.	Skrzynia biegów musi być: - manualna , - min. ośmiobiegowa, zsynchronizowana, - posiadać reduktor, - posiadać przystawkę odbioru mocy.
2.12.	Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturze -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$.
2.13.	Kolor samochodu musi być czerwony. Kolor zderzaków i błotników biały. Kolor drzwi żaluzjowych: naturalne aluminium.
2.14.	Pojazd musi posiadać zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
2.15.	Kabina: - czterodrzwiowa, jednomodułowa, - zapewniająca dostęp do silnika, - odchylana hydraulicznie, - miejsc siedzących wraz z kierowcą min. 6.
2.16.	Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - układ ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylecia oparcia, - panel kontrolny wskazujący: poziom wody i środka pianotwórczego w zbiorniku, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów, - instalację elektryczną 24 V.
2.17.	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
2.18.	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania.
2.19.	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja świetlna może być światło cofania).
2.20.	Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg.
3.	Zabudowa pożarnicza
3.1.	Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję.
3.2.	Szkielet zabudowy musi być wykonany z profili ze stali nierdzewnej i aluminium.
3.3.	Poszycie powinno być z blach aluminiowych. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania.
3.4.	Półki sprzętowe wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości.
3.5.	Dach zabudowy: - wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych, - konstrukcja dachu musi być przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (min. 180 kg) i masą

	<p>przewożonego sprzętu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - na dachu muszą znajdować się mocowania do przewozu węży ssawnych i długich przedmiotów, - na dachu musi być zamontowane działko wodno-pianowe z regulacją strumienia . - drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy., - drabinka musi mieć dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiające wchodzenie. - <u>szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym.</u>
3.6.	<p>Skrytki na sprzęt i wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamykane żaluzjami wodo- i pyło- szczelnymi, - wspomagane systemem sprężynowym, - wykonane z anodowanych profili aluminiowych, - wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków), - zamykanie żaluzji wspomagane systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed <u>samoczynnym zamykaniem i wykonane z materiałów odpornych na korozję.</u>
3.7.	<p>Podesty robocze muszą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - być odchylane, - posiadać powierzchnię antypoślizgową, - umożliwiać dostęp do górnej części skrytek, - w kabinie musi być sygnalizacja otwarcia skrytek. - skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie.
3.8.	<p>Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności.</p>
3.9.	<p>Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.</p>
3.10.	<p>Konstrukcja skrytek musi zapewniać samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza.</p>
3.11.	<p>Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny musi być antypoślizgowa.</p>
3.12.	<p>Zbiornik na wodę musi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mieć o pojemność min. 2,5 m³, - być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, - mieć układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy, - mieć włącznik rewizyjny, - mieć grodzie zabezpieczające, - mieć układ do napełniania i do opróżniania geodezyjnego, - mieć układ przelewowy
3.13.	<p>Zbiornik na środek pianotwórczy musi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mieć pojemność min. 5% pojemności zbiornika wodnego, - być wykonany z materiału, odpornego na korozję <p>i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,</p> <ul style="list-style-type: none"> - być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - być umiejscowiony w sposób nie powodujący przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego, - być wyposażony w: - włącznik rewizyjny, - układ do napełniania, - układ do opróżniania, - <u>grodzie zabezpieczające.</u>
3.14.	<p>Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z dachu pojazdu, przez nasady 52.</p>
3.15.	<p>Autopompa musi być:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. - dwuzakresowa.
3.16.	<p>Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie będą gorsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.</p>

3.17.	Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową 1 linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 mb, na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego.
3.18.	Prądownica musi mieć regulację kształtu strumienia oraz wytwornicę piany.
3.19.	Wydajność autopompy musi zapewniać uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy.
3.20.	Linia wysokociśnieniowa szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
3.21.	Zwijadło: - musi być wyposażone w hamulec bębna. - napęd zwijadła musi być elektryczny.
3.22.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: czterech nasad tłocznych wielkości 75 , wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia;
3.23.	W przedziale autopompy musi znajdować się tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: - manowakuometrem, - manometrami ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), - wskaźnikiem elektronicznym poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnikiem elektronicznym poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulatorem prędkości obrotowej silnika pojazdu.
3.24.	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem).
3.25.	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający pracę w całym zakresie wydajności autopompy.
3.26.	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
3.27.	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających.
3.28.	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowana siatka zabezpieczająca przed przedostaniem się do wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy.
4.	Pozostałe warunki Zamawiającego
4.1.	Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 6-miesięczną gwarancją oraz dodatkowo roczną rękojmią.
4.2.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - pełny zbiornik paliwa, - polisę ubezpieczenia OC na czas przejazdu do siedziby odbiorcy pojazdu.

**ROZDZIAŁ IV –
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE**

UMOWA NR .../2011

W dniu 2011 r. w Pomiechówku
pomiędzy:

Gminą Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, NIP,
reprezentowaną przez:

Dariusza Bieleckiego, Wójta Gminy Pomiechówek,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Zofii Błońskiej,
zwaną dalej w treści umowy „**KUPUJĄCYM**”

a

....., ul., działającym
na podstawie wpisu do, NIP dokonanego przez
....., reprezentowanym przez:

....., zwanym dalej „**SPRZEDAWCĄ**”,
wspólnie zwani dalej „**Stronami**”

w rezultacie przeprowadzenia przez **KUPUJĄCEGO** postępowania publicznego w trybie przewidzianym art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. **SPRZEDAWCA** sprzedaje, a **KUPUJĄCY** kupuje używany samochód ratowniczo-gaśniczych kat. 2 (uterenowiony) spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w Rozdziale III SIWZ, który jest jednocześnie **załącznikiem Nr 1** do niniejszej umowy.
2. **SPRZEDAWCA** oświadcza, że wykona przedmiotową umowę z należytą starannością i zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszej umowy.

§ 2

1. Cena sprzedaży wraz z dostawą do siedziby **KUPUJĄCEGO** samochodu wynosi brutto:zł (słownie:).
2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w **ust. 1**, **KUPUJĄCY** zapłaci **SPRZEDAWCY** wynagrodzenie umowne, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury sprzedaży samochodu, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze samochodu potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione osoby.
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku **KUPUJĄCEGO** nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli **KUPUJĄCEGO**, protokół odbioru przedmiotu umowy. Faktura zostanie wystawiona w terminie do siedmiu dni od dnia odbioru przedmiotu umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w **ust. 1** uwarunkowana jest od dostępności środków na rachunku **KUPUJĄCEGO**, przelanych przez instytucję udzielającą dofinansowania zakupu. W przypadku opóźnień w płatności będących

skutkiem nieprzekazania środków przez instytucję dofinansującą KUPUJĄCEGO, SPRZEDAWCA nie będzie dochodził od KUPUJĄCEGO odsetek za opóźnienie zapłaty, ani żadnych innych świadczeń mających wynagrodzić to opóźnienie.

§ 3

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do wydania KUPUJĄCEMU przedmiotu umowy w siedzibie SPRZEDAWCY w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 4

1. SPRZEDAWCA pisemnie zawiadomi KUPUJĄCEGO o dacie, od której przedmiot umowy będzie gotowy do odbioru. KUPUJĄCY przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego w ciągu siedmiu dni od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie pisemnej przesłane za pomocą faksu.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie SPRZEDAWCY w terminie określonym przez KUPUJĄCEGO po otrzymaniu zawiadomienia SPRZEDAWCY, o którym mowa w **ust. 1**. Odbioru przedmiotu umowy dokona trzech przedstawicieli KUPUJĄCEGO w obecności co najmniej jednego przedstawiciela SPRZEDAWCY. KUPUJĄCY przewiduje udział w odbiorze rzeczoznawcy w zakresie stanu technicznego pojazdu. Protokół odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3. KUPUJĄCY odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w złożonej ofercie wraz z załącznikami.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek przedmiotu zamówienia, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek (wad) w terminie wskazanym przez KUPUJĄCEGO. W takim przypadku zostanie sporządzony, w dwóch egzemplarzach, protokół o stwierdzonych usterekach, w którym wyznaczona zostanie data usunięcia usterek. Protokół po podpisaniu przez obie Strony przekazany zostanie po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. W przypadku stwierdzenia usterek i sporządzenia protokołu, o którym mowa w **ust. 2** SPRZEDAWCA po ich usunięciu powiadomi o tym fakcie KUPUJĄCEGO pisemnie przesyłając listownie lub za pomocą faksu informację o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, a KUPUJĄCY przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego w ciągu pięciu dni od daty zawiadomienia.
6. Postanowienia ust. 2-5 nie naruszają i nie wyłączają stosowania postanowień umownych i Kodeksu cywilnego dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady i nie przesuwają terminu wydania przedmiotu umowy.

§ 5

Do przedmiotu umowy SPRZEDAWCA zobowiązuje się dołączyć do pojazdu:

- 1) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu,
- 2) pełny zbiornik paliwa,

- 3) polisę ubezpieczenia OC na czas przejazdu do siedziby odbiorcy pojazdu.

§ 6

1. SPRZEDAWCA udziela KUPUJĄCEMU na przedmiot umowy (tj. samochód pożarniczy wraz z zabudową pożarniczą) gwarancji jakości na okres 6 miesięcy.
Termin gwarancji rozpoczyna bieg od dnia wydania pojazdu KUPUJĄCEMU i podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru oraz od przekazania KUPUJĄCEMU pisemnej gwarancji SPRZEDAWCY wraz z gwarancjami producenta, jeśli takie obowiązują w dniu sprzedaży pojazdu.
2. W okresie gwarancji samochodu SPRZEDAWCA gwarantuje:
 - 1) w przypadku awarii naprawę pojazdu u użytkownika, a w przypadku braku takiej możliwości SPRZEDAWCA winien zapewnić doprowadzenie pojazdu do stacji serwisowej/zakładu, w którym naprawiany będzie pojazd i doprowadzenie z miejsca naprawy do KUPUJĄCEGO. Czynności te dokonywane będą na koszt SPRZEDAWCY.
 - 2) w przypadku powiadomienia SPRZEDAWCY przez KUPUJĄCEGO o stwierdzeniu usterki lub awarii w pracy pojazdu lub urządzeń zabudowy pożarniczej SPRZEDAWCA zobowiązany jest w terminie dwóch dni licząc od dnia zgłoszenia usterki lub awarii do przystąpienia do naprawy. Termin ten nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Jeżeli SPRZEDAWCA nie przystąpi do naprawy w ciągu dwóch dni od powiadomienia go o usterce lub awarii KUPUJĄCY może na koszt SPRZEDAWCY wykonać naprawę i obciążyć SPRZEDAWCĘ kosztami tej naprawy.
 - 3) naprawa nie powinna trwać dłużej niż czternaście dni od dnia zawiadomienia SPRZEDAWCY o stwierdzeniu usterki lub awarii.
 - 4) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
3. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki pisemnie za pomocą faksu.
4. SPRZEDAWCA zawiadomi KUPUJĄCEGO o zmianach swojej siedziby.
5. W przypadku nie przystąpienia przez SPRZEDAWCĘ do odbioru pojazdu w celu naprawy zgłoszonej usterki KUPUJĄCY będzie uprawniony do wykonania jej na koszt SPRZEDAWCY, zachowując roszczenia o naprawienie szkody oraz stosowania kar umownych.
6. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty faktycznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie jednego roku.

§ 7

1. SPRZEDAWCA wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 łącznie z VAT, w formie....., co stanowi równowartość kwoty zł (słownie:). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń KUPUJĄCEGO, w ramach rękojmi za wady, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń KUPUJĄCEGO z tytułu gwarancji jakości.

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń KUPUJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. KUPUJĄCY zwróci SPRZEDAWCY zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:
 - a) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 8 ust. 1 – w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia,
 - b) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 8 ust. 3, a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 8 ust. 4 – w ciągu 15 dni po upływie rocznego okresu rękojmi, rozpoczętego w dniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu KUPUJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.
4. KUPUJĄCY wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy SPRZEDAWCA nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

1. Jeżeli SPRZEDAWCA dopuści się zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 niniejszej umowy, zapłaci KUPUJĄCEMU kary umowne liczone od kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w sposób następujący:
 - 1) do siedmiu dni opóźnienia - 0,1 % wartości za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień po dniu, o którym mowa w pkt 1 - 0,2 % wartości za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAWCY przekroczy cztery tygodnie KUPUJĄCY ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku KUPUJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić SPRZEDAWCY kosztów, jakie SPRZEDAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie KUPUJĄCEMU w ciągu czternastu dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy cztery tygodnie.
3. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji SPRZEDAWCA dopuści się opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 2 pkt 3, zapłaci on KUPUJĄCEMU karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Z tytułu niewykonania lub odstąpienia od umowy przez SPRZEDAWCĘ, KUPUJĄCEMU przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy.
5. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przez KUPUJĄCEGO przewyższy wysokość kar zastrzeżonych w umowie, KUPUJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody.
6. Jeżeli KUPUJĄCY opóźni się z dokonaniem zapłaty za przedmiot umowy, zapłaci SPRZEDAWCY odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

§ 9

1. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w stosunku do treści zobowiązania SPRZEDAWCY zawartego w ofercie.
2. Wszelkie zmiany treści wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Istotne zmiany treści umowy mogą obejmować w szczególności postanowienia dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w **ust. 3** będą mogły nastąpić w szczególności w przypadkach zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie.
5. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe (nadzwyczajne o tej porze roku) załamania warunków atmosferycznych, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.
6. Propozycję zmiany umowy może zgłosić pisemnie każda ze Stron.
7. SPRZEDAWCA nie może bez pisemnej zgody KUPUJĄCEGO dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją niniejszej umowy.
8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku SPRZEDAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby KUPUJĄCEGO.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla KUPUJĄCEGO i jeden dla SPRZEDAWCY.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

- 1) WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU – ROZDZIAŁ III SIWZ,
- 2) OFERTA SPRZEDAWCY.
- 3) DOWÓD WPISU SPRZEDAWCY DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU

SPRZDAWCA:

KUPUJĄCY: