

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------|---|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,08 | | |
| 2 | | Roboty ziemne | | | | |
| 2 d.2 | KNNR 6 0101-05 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników (ciąg pieszo jezdny z kostki) | m ² | 288,5 | | |
| 3 | | Podbudowy | | | | |
| 3 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 288,5 | | |
| 4 d.3 | KNNR 6 0112-05 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania. | m ² | 288,5 | | |
| 5 d.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania. | m ² | 288,5 | | |
| 4 | | Nawierzchnia jezdni | | | | |
| 6 d.4 | KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ciąg pieszo jezdny z kostki). UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania. | m ² | 288,5 | | |
| 5 | | Krawężniki | | | | |
| 7 d.5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton B-20) | m ³ | 12,38 | | |
| 8 d.5 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej (oporniki). UWAGA: Krawężniki zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania. | m | 165 | | |
| 6 | | Odwodnienie | | | | |
| 9 d.6 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod ciekiem | m ³ | 7,6 | | |
| 10 d.6 | KNNR 6 0608-01 | Ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 3 rzędy kostki ułożone na płask - szer. 30 cm. UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania. | m | 80 | | |
| 7 | | Prace wykończeniowe | | | | |
| 11 d.7 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem | szt. | 2 | | |
| 12 d.7 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 2 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: