

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,07		
2		Roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników (ciąg pieszo jezdny z kostki)	m ²	234		
3		Podbudowy				
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	234		
4 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m ²	234		
5 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m ²	234		
4		Nawierzchnia jezdni				
6 d.4	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ciąg pieszo jezdny z kostki). UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m ²	218,4		
5		Krawężniki				
7 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton B-20)	m ³	10,29		
8 d.5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej (oporniki). UWAGA: Krawężniki zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m	137,2		
6		Odwodnienie				
9 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod ciekiem	m ³	6,18		
10 d.6	KNNR 6 0608-01	Ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 3 rzędy kostki ułożone na płask - szer. 30 cm. UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m	65		
7		Prace wykończeniowe				
11 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	2		
12 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: