

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej - dz. nr ew. 801 w miejscowości Pomiechówek  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 801 obr. Pomiechówek, gm. Pomiechówek  
INWESTOR : Gmina Pomiechówek  
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 1a  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Drzazgowska  
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2017

Poziom cen : IV kw. 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,08		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
2 d.2	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 40 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników (ciąg pieszo jezdny z kostki)	m <sup>2</sup>	282,5		
<b>3</b>		<b>Podbudowy</b>				
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	282,5		
4 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 10 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m <sup>2</sup>	282,5		
5 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego łamanego - mieszanka optymalna 0/63 - o grubości po zagęszczeniu 20 cm. UWAGA: Kruszywo zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m <sup>2</sup>	282,5		
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia jezdni</b>				
6 d.4	KNNR 6 0302-04	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm (ciąg pieszo jezdny z kostki). UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m <sup>2</sup>	288,5		
<b>5</b>		<b>Krawężniki</b>				
7 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton B-20)	m <sup>3</sup>	8,51		
8 d.5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej (oporniki). UWAGA: Krawężniki zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m	113,5		
<b>6</b>		<b>Odwodnienie</b>				
9 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod ciekiem	m <sup>3</sup>	7,13		
10 d.6	KNNR 6 0608-01	Ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce piaskowej grub. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową, 3 rzędy kostki ułożone na płask - szer. 30 cm. UWAGA: Kostkę betonową zapewnia Zamawiający, transport po stronie Wykonawcy z odległości do 10 km od miejsca realizacji zadania.	m	75		
<b>7</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>				
11 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	2		
12 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: