



CZ.PROJ.	P1 STROP NAD PARTEREM		
	grubosc (cm)	funkcja	opis warst od zewnatrz
	5,0	pomosty techniczne	pomosty z plyty OSB na konstrukcji drewnianej
	16,0	izolacja termiczna	izolacja z wełny mineralnej o wsp. lambda = 0.038W/mK
CZ.ISTN.		paroizolacja	folia paroizolacyjna
	5,0	podklad	beton B15
	0,05	ochrona izolacji	1 x folia pcv
	5,0	izolacja	warstwa izolacyjna
CZ.PROJ.	P2 POLAC DACHOWA		
	grubosc cm	funkcja	opis warst od zewnatrz
		wykonczenie zewnetrzne	blach stalowa ocynkowana laczona na rabek stojacy
	3,2	wykonczenie zewnetrzne	laty drewniane 32x100 mm w rozstawie co 30cm
CZ.ISTN.	2,5	wykonczenie zewnetrzne	listwa drewniana (kontrlata) 25x50 mm
		wiatroizolacja	membrana bitumiczna (np. firmy IZOLMAT)
	1,9	wykonczenie zewnetrzne	deskowanie pelne
	16,0	konstrukcja	wizeba drewniana - -krokwie 8x16cm
CZ.PROJ.	S1 SCIANA NADZIEMIA-BUDYNEK		
	grubosc (cm)	funkcja	opis warst od zewnatrz
	0,015	wykonczenie	tyнки akrylowy na zaprawie klejowej zbr.siatka
	15,0	ocieplenie	styropian EPS 70
CZ.ISTN.	2,0	wykonczenie	tynek cem.-wap.
	38,0	konstrukcja	pustaki z betonu komorkowego
	2,0	wykonczenie	tynek cem.-wap.
CZ.PROJ.	S2 SCIANA NADZIEMIA-ARKADY		
	grubosc (cm)	funkcja	opis warst od zewnatrz
	0,015	wykonczenie	tyнки akrylowy na zaprawie klejowej zbr.siatka
	2,0	wykonczenie	tynek cem.-wap.
CZ.ISTN.	38,0	konstrukcja	pustaki z betonu komorkowego
	2,0	wykonczenie	tynek cem.-wap.
CZ.PROJ.	S3 SCIANA PODZIEMIA-BUDYNEK		
	grubosc (cm)	funkcja	opis warst od zewnatrz
	0,015	wykonczenie	polia pcv guziczkowa zaprawie klejowej zbr.siatka
	10,0	ocieplenie	Polistyren ekstrudowany XPS
CZ.ISTN.		izolacjz	emulsja bitumiczna bez wypełniaczy(np.Dysperbit)
	38,0	konstrukcja	betonowy fundament

A R C H I T E K T U R A

OBIEKT	BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZYPIORNI		SKALA 1:100
ADRES	SZCZYPIORNO gm.POMIECHOWEK NR EW.DZ. 173		DATA 15.01. 2016 r.
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE-A-A,B-B		NR.RYS. 6A
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKT	ARCH. J. ZUCHORA	MA/036/15	
SPRAWDZ.	ARCH. A. PASEK	WA-670/93	