






## OKIENNEJ

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE/WIDOK OKNA OD STRONY ELEWACJI

SYMBOL		01	02	03	04	05	05
SCHEMAT							
Wymiary w swietle konstrukcji (mm)	So	2600	1440	860	500	1150	630
	Ho	1360	1450	1450	880	560	560
parter	4	4	1	1	2	5	2
Razem	4	4	1	1	2	5	2
Kierunek otwierania	uchylno-rozwierdane	uchyl.-rozwier.	uchyl.-rozwier.	uchyl.-rozwier.	uchyl.-rozwier.	uchyl.-rozwier.	uchyl.-rozwier.
U w a g i							
kolor ram okiennych	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
rodzaj materiału- profil	pcv	pcv	pcv	pcv	pcv	pcv	pcv
szklenie okien-zestaw 2-szyb.z argonem	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
max.wspol.przenik. ciepła U-(W/m2K)	U=1,1 (1,3)	U=1,1 (1,3)	U=1,1 (1,3)	U=1,1 (1,3)	U=1,1 (1,3)	U=1,1 (1,3)	U=1,1 (1,3)
okno wyposażyc w nawietrzaki	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
okucia obwiedniowe	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA WYMIARY,ILOSCI SZTUK,SPRAWDZIC W NATURZE							
2.WATPLIWOSCI I NIEJASNOSCI CO DO RODZAJOW STOLARKI OKIENNEJ, ILOSCI, JEJ KOLORU, KIERUNKU OTWIERANIA NALEZY WYJASNIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZMOWIENIA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO							
3.WYSTYKIE WYROBY POWINNY BYC ATESTOWANE POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I BYC BEZPIECZNE							