

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
rozbudowa DG Nr240556W w Stanisławowie gm.Pomiechówek					
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 54,6 /1000	km km	0,05	0,05
2	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 7,5+8,5	m m	16,00	16,00
3	KNR-W 2-25 d.1 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie UWAGA Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych prefabrykowanych żelbetowych 355,2	m ² m ²	355,20	355,20
4	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie płyt MON z terenu rozbiórki na odległość 3 km UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględni wykonawca na etapie składania oferty poz.3*0,15	m ³ m ³	53,28	53,28
5	KNR 2-01 d.1 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) UWAGA ze względu na lokalizację drzew w miejscu wykonania w dalszej kolejności koryta nie uwzględniono konieczności zasypiania leja 4	szt. szt.	4,00	4,00
6	KNR-W 2-01 d.1 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 3 km UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględni wykonawca na etapie oferty poz.5*0,24	mp mp	0,96	0,96
7	KNR-W 2-01 d.1 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 3 km UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględni wykonawca na etapie oferty poz.5*0,42	mp mp	1,68	1,68
8	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 3 km UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględni wykonawca na etapie oferty poz.5*0,28	mp mp	1,12	1,12
2	45233000-9	Budowa jezdni			
9	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 465,0-355,2	m ² m ²	109,80	109,80
10	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 355,2	m ² m ²	355,20	355,20
11	KNR-W 4-01 d.2 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość 3 km (grunt kat. IV) UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględni wykonawca na etapie składania oferty poz.9*0,50 poz.10*0,35	m ³ m ³ m ³	54,90 124,32	179,22
12	KNR 2-31 d.2 0308-01 0308-02 analogia	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm UWAGA zabezpieczenie ławą betową infrastruktury sieciowej przebiegającej wzdłuż projektowanej drogi (beton C12/15) - uwaga wbudować w uzgodnieniu z zarządcą sieci (0,3*0,2)*56*3	m ² m ²	10,08	10,08
13	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08 analogia	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 465,0	m ² m ²	465,00	465,00
14	KNR 2-31 d.2 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 56,4+6,2+38+13,6	m m	114,20	114,20
15	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		((0,3*0,20)+(0,15*0,10))*poz.14	m ³	8,57	
				RAZEM	8,57
16	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm UWAGA dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63mm gr. 12 cm poz.13	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
17	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu UWAGA pomniejszenie o 3cm Krotność = -3 poz.16	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
18	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.16	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
19	KNR 2-31 d.2 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłirńcowo-żwirowej o lepisczku asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm UWAGA górna warstwa podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W poz.16	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
20	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.19	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
21	KNR 2-31 d.2 0311-01 0311-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm UWAGA warstwa wiążąca z z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W poz.16	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
22	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.21	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
23	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm UWAGA warstwa ścieralna z AC 11S, lepiszcze asfaltowe 50/70 poz.22	m ²		
			m ²	465,00	
				RAZEM	465,00
3	45233222-1	Budowa chodnika			
24	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 76,0	m ²		
			m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
25	KNR 2-31 d.3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - pomniejszenie o 5cm Krotność = -1 poz.24	m ²		
			m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
26	KNR 4-01 d.3 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględnia wykonawca na etapie składania oferty poz.24*0,15	m ³		
			m ³	11,40	
				RAZEM	11,40
27	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12+8+8,8+4,4+2*2	m		
			m	37,20	
				RAZEM	37,20
28	KNR 2-31 d.3 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.24	m ²		
			m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
29	KNR 2-31 d.3 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.28	m ²		
			m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
30	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.24	m ²		
			m ²	76,00	
				RAZEM	76,00
31	KNR 2-31 d.3 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	45200000-9	Budowa zjazdu			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-31 d.4 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 16,0	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
33	KNR 4-01 d.4 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III UWAGA ostateczną odległość wywozu podaje i uwzględnia wykonawca na etapie składania oferty poz.32*0,50	m ³ m ³	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
34	KNR 2-31 d.4 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.32	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
35	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm UWAGA dolna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63mm gr. 12 cm poz.32	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
36	KNR 2-31 d.4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pomniejszenie o 3cm Krotność = -3 poz.32	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
37	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm UWAGA górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm poz.32	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
38	KNR 2-31 d.4 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm UWAGA górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowych AC16W poz.37	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
39	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.38	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
40	KNR 2-31 d.4 0311-01 0311-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm UWAGA warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowych AC16W poz.39	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
41	KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.40	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
42	KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm UWAGA warstwa ścieralna nawierzchnie zAC 11S, lepszczu asfaltowe 50/70 poz.41	m ² m ²	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
43	KNR 2-31 d.4 0114-03 z.o. 2.13. 9902-03 0114-04 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 131-230 pojazdów na godzinę UWAGA podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - analogia - wykonanie poboczy zjazdu 2*2*0,75	m ² m ²	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
5	45233140-2	Roboty uzupełniające i oznakowanie			
44	KNR 2-31 d.5 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie UWAGA Plantowanie terenu wokół drogi w pasach szerokości 1,0 m 2*50*2	m ² m ²	 200,00	 200,00
				RAZEM	200,00
45	KNR 2-31 d.5 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m UWAGA Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm - analogia - ułożenie i zagęszczenie pobocza 2*34*0,5	m ² m ²	 34,00	 34,00
				RAZEM	34,00
46	KNR-W 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		132	m ²	132,00	
				RAZEM	132,00
47	KNR 2-31 d.5 0315-05 analogia	Wypełnienie masą zalewową szczelin szerokości 2 cm UWAGA Uszczelnienie emulsja połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącą betonową	m		
		8,0	m	8,00	
				RAZEM	8,00
48	KNR 2-31 d.5 0706-06 analogia	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową Analogia Oznakowanie wykonać zgodnie z projektem Stałej Organizacji Ruchu	m ²		
		49,63	m ²	49,63	
				RAZEM	49,63
49	KNR 2-31 d.5 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
50	KNR 2-31 d.5 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00